

### PULTOVÉ CHLADIACE VITRÍNY

Tapas vitríny určené na prezentáciu a chladenie rôznych druhov šalátov, studených tanierov, múčnikov a pod. Modely majú zabudovaný kompresor, zaoblené výklopné čelné sklo umožňujúce pohľad spredu aj zvrchu, priehľadné plexisklové dverka zo strany obsluhy, elektronický termostat na kontrolu a riadenie teploty s displejom zobrazujúcim aktuálnu teplotu (možnosť nastaviť +2 až +8°C), osvetlenie vnútorného priestoru LED pásom. Farebné prevedenie: čierna.

**TPR 60** - kapacita 6 GN 1/3, hĺbka 40 mm (v základnej výbave)

**TPR 80** - kapacita 8 GN 1/3, hĺbka 40 mm (v základnej výbave)

označenie	napätie (V)	príkion (kW)	rozmery (mm)	hmotnosť (kg)
TPR 60	230	0,14	1250 x 400 x 265	35
TPR 80	230	0,14	1800 x 400 x 265	42



TPR 60



TPR 80

### PULTOVÉ CHLADIACE VITRÍNY SUSHI

Sushi vitríny určené na prezentáciu a chladenie rôznych druhov šalátov, šunky, sushi, rýb, mušlí a pod. Modely majú zabudovaný kompresor, dvojité chladenie, zaoblené výklopné čelné sklo umožňujúce pohľad spredu aj zvrchu, priehľadné plexisklové dverka zo strany obsluhy, elektronický termostat na kontrolu a riadenie teploty s displejom zobrazujúcim aktuálnu teplotu (možnosť nastaviť +1 až +8°C), osvetlenie vnútorného priestoru LED pásom. V spodnej časti je špeciálna podložka na sushi. Farebné prevedenie: čierna.

**RSD 60** - kapacita 6 GN 1/3, hĺbka 40 mm

**RSD 80** - kapacita 8 GN 1/3, hĺbka 40 mm

označenie	napätie (V)	príkion (kW)	rozmery (mm)	hmotnosť (kg)
RSD 60	230	0,14	1250 x 400 x 265	35
RSD 80	230	0,14	1800 x 400 x 265	42



RSD 60



RSD 80



### MRAZIACE VITRÍNY – SKRIŇOVÉ

Presklené skriňové vitríny určené na mrazenie a prezentáciu zmrzlín, mrazených dezertov, nanukov a pod.

- Modely RDN majú výparník v hornej časti.
- Digitálny termostat na riadenie teploty
- LED osvetlenie a kompresor s chladivom R 290.
- Trojité sklo pre dokonalú izoláciu
- Pracovná teplota (-5 / -18°C)
- Rozmer polic RDN 600: 465 x 455 mm a RDN 800: 665 x 455 mm
- Farebné prevedenie: nerez/čierna, biela a čierna

označenie	napätie (V)	príkion (kW)	rozmery (mm)	hmotnosť (kg)
RDN 600	230	1,25	600 x 645 x 1865	160
RDN 800	230	1,25	800 x 645 x 1865	200



RDN 800